

Los limpiadores marca IBC™ de US Conec son limpiadores de tela seca especialmente diseñados para limpiar conectores de fibra única instalados en adaptadores, placas o conectores principales. La cubierta antipolvo del limpiador actúa como un adaptador para poder limpiar conectores no apareados.

Los limpiadores marca IBC™ de US Conec, para conexiones simplex, son fáciles de usar y sumamente eficaces para quitar contaminantes de aceite o polvo que puedan afectar negativamente el rendimiento óptico.

- Limpiador marca IBC™ para conectores SC de 2.5 mm
- Diseñado para SC, ST y FC para pulidos UPC y APC

- Limpiador marca IBC™ para conectores LC de 1.25 mm
- Diseñado para LC estándar, LC con seguro de llave y MU para pulidos UPC y APC

- Limpiador HC marca IBC™ para conectores templados
- Diseñado para sistemas de conectores compatibles con OptiTap®

Características

- El empuje fácil engancha el conector e inicia la limpieza
- Desechable después de 525+ limpiezas por unidad
- Hecho de resinas antiestáticas
- Las micro fibras limpiadoras están densamente tejidas y libres de residuos
- El sistema limpiador gira 360° para un barrido completo
- Las puntas se pueden extender para alcanzar los conectores menos accesibles
- Suena un clic que indica el enganchado
- Eficiencia probada para quitar:

Polvo de los caminos de Arizona	Aceite cutáneo
Pelusa del secador de ropa	Grafito - preapareado
Grafito - post-apareado	Residuo 70% (IPA)
H2O destilada residual	Loción para el cutis
NaCl residual	Aceite vegetal

Aplicaciones

- Paneles y ensambles de redes de fibra
- Aplicaciones FTTX para uso al aire libre
- Plantas de producción de ensambles de cables
- Laboratorios de pruebas
- Servidores, interruptores, routers y OADMS con interfaces SC, FC, ST y LC

Propiedades ambientales

- Resistencia a compresiones: hasta 45 libras (20.4 kg)
- Resistencia a impactos: hasta de una altura de 6 pies (182.8 cm)
- Rango de temperaturas de operación: -10° C a +60° C

Información para pedidos*

Parte número	Descripción
9392	Limpiador marca IBC™ para conectores SC de 2.5 mm - SC, ST y FC para pulidos UPC y APC
9393	Limpiador marca IBC™ para conectores LC de 1.25 mm - LC, LC con seguro de llave y MU para pulidos UPC y APC
9394	Limpiador HC marca IBC™ para conectores templados - sistemas de conectores compatibles con OptiTap®

Dimensiones de la caja: 7.44" de largo x 5.25" de ancho x 2.125" de alto (18.9 x 13.3 x 5.4 cm)

* 10 limpiadores por caja